PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE SXT

Réf 8375

Peut être utilisé sur différentes vannes : type 5600, Twin, 2510, 2750, 2850 et 2910

- Programmation simplifiée
- Écran LCD plus large, rétroéclairage bleu
- Visualisation des jours, heures et minutes
- Volume restant d'eau adoucie, nombre de jours avant la prochaine régénération, bouteilles en service (Twin)
- Étapes de régénération et durée des cycles
- Indicateur de Service et Mode Diagnostique
- Autonomie étendue à 48 heures en cas de coupure de courant
- Réglage simple et rapide de la capacité, de l'heure de la régénération et du forçage calendaire
- Options de programmation avancées incluant jusqu'à 6 temps de cycles ajustables indépendamment.
- La programmation est gardée dans la mémoire EEPROM et ne sera pas perdue en cas de coupure de courant
- Régénération manuelle, retardée ou immédiate, chronométrique retardée, jour de la semaine
- Caractéristiques électriques : 24 V/50 Hz ou 60 Hz

Température d'utilisation
0 à 43 °C

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE NXT

Réf 8376

Peut être utilisé sur différentes vannes 2750, 2850s, 2900, 3150 et 3900

- 2 x 16 caractères d'affichage LCD rétro-éclairé
- Réseaux à quatre soupapes
- Champ-configurable pour quatre types de systèmes, 5, 6, 7 et 9
- Entrées et sorties auxiliaires. Télécommande d'entrée du signal de démarrage. Entrée de verrouillage à distance. Programmable de sortie de la pompe relais de sortie / chimique
- Installation facile avec le plug-in harnais de câblage
- Fonctions :

- Débit
- Débit de pointe
- Totaliseur d'heures
- Position de la vanne
- Version du logiciel
- Volume restant

- Facile d'ajustement du temps jour. Il suffit de pousser le bouton vers le haut ou vers le bas sur la tête contrôleur le moment de la journée est automatiquement copié dans le reste des contrôleurs
- Cinq étapes du cycle paramétrables
- Le signal de démarrage à distance peut être utilisé simultanément avec l'horloge du temps. Le compteur immédiat ou le compteur de régénération à déclanchement retardé permet la surveillance du débit et du volume d'informations dans les applications RSS
- Mode utilisateur
- Maître de programmation
- Mode Diagnostic

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE E.T

Réf 8377

- Affichage lumineux à 7 digits.
- Indication d'état par LED et index incorporés à l'affichage.
- Enregistrement continu des données (débits, consommations, ...).
- Régénération chronométrique ou volumétrique (immédiate ou retardée).
- Possibilité de verrouiller ou de lancer une régénération par un signal externe.
- Deux sorties auxiliaires permettant le pilotage d'éléments externes (Pompe doseuse, électrovanne, ...).
- Forçage calendaire ou volumétrique.
- Caractéristiques électriques : 24 V/50 Hz ou 60 Hz Courant maximum de 6A.