prevost

OUTILS PNEUMATIQUES

La gamme des outils pneumatiques PREVOST :

Une sélection importante pour travaux courants et spécialisés.

Performances
Des outils conformes aux besoins des utilisateurs : énergie, puissance, vitesse, progressivité, contrôle, précision, robustesse, sécurité

Gamme
Une sélection très pointue :
de la perceuse universelle, tous travaux, à la clé à choc haut de gamme pour utilisation intensive

Applications
De vastes domaines d'utilisation :
garages, poids lourds, centres auto, carrosseries, maintenance, mécanique, tôlerie, chaudronnerie, industrie, assemblage, artisanat, travaux de série ou ponctuels

	AVANTAGES	APPLICATIONS

SERRAGE

Un choix de 7 outils pour couvrir tous les travaux de serrage

- Clés à cliquet standard
- Clé à cliquet modèle lourd
- Clés à chocs 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, modèles universels et industriels

- Rapport couple/poids optimum
- Energie maximale pour un encombrement réduit
- Bonne prise en main
- Carter de frappe acier
- Robustesse
- Efficacité

- Maintenance, entretien
- Serrage en série
- Travaux publics
- Engins de chantier et agricoles
- Ateliers poids lourds et carrosserie

MEULAGE

De la meuleuse universelle à l’outil spécialisé, 8 modèles de qualité

- Mini-meuleuse crayon
- Meuleuses en composite : haute et basse vitesse
- Meuleuses à renvoi d’angle : avec pince de 6 mm ou meule Ø 125 mm
- Meuleuse haut rendement 15 000 tours
- Meuleuse verticale
- Tronçonneuse-meuleuse

- Confort d’utilisation.
- Gachette de sécurité évitant les démarrages accidentels
- Outils précis et sûrs

- Travaux de façonnage et de rectification
- Travaux de brossage, décapage, ébarbage, dressage, tronçonnage, en carrosserie, métallerie, maintenance industrielle et chaudronnerie

DISQUAGE

2 outils, de nombreuses possibilités

- Disqueuse révolver Ø 125 mm
- Disqueuse à renvoi d’angle Ø 180 mm

- Maniabilité
- Puissance
- Polyvalence (en fonction des plateaux utilisés)

- Carrosserie automobile et industrielle
- Serrurerie

BURINAGE

Applications multiples selon les accessoires utilisés

- Marteau burineur
- Pistolet décapeur à aiguilles

- Outils ergonomiques à très bon rendement
- Confort d’utilisation

- Découpage tôle et matériaux divers
- Décapage de surfaces (peinture, rouille, laitier de soudure)
- Dépolissage
- Mécanique, carrosserie et bâtiment

PONCAGE

Un outil traditionnel et un outil haut de gamme selon le besoin

- Ponceuse orbitale
- Ponceuse orbitale aspirante

- Machines légères et équilibrées
- Roulement de haute qualité
- Régulateur de vitesse incorporé

- Travaux de préparation et de carrosserie.

	AVANTAGES	APPLICATIONS

POLISSAGE

Un outil, plusieurs adaptations possibles

- Polisseuse verticale Ø 180 mm

- Outil polyvalent
- Vitesse réglable et puissance adaptée
- Excellente prise en main
- Travaux précis

- Travaux de disquage avec plateaux semi rigide, travaux de polissage et lustrage avec plateaux mousse et laine

PERCAGE

4 perçeuses de qualité pour usages intensifs ou ponctuels

- Perçeuse révolver Ø 10 mm
- Perçeuse révolver réversible Ø 10 mm
- Perçeuse révolver réversible Ø 13 mm
- Perçeuse à renvoi d'angle réversible Ø 10 mm

- Excellente prise en main
- Gachette progressive permettant des démarrages précis avec un contrôle parfait de la vitesse de rotation

- Perçage tous matériaux avec forêt adapté

VISSAGE

Vissages contrôlés, précis et puissants

- Visseuse composite préréglée 800 tr/min
- Visseuse composite préréglée 1 800 tr/min
- Visseuse droite pour utilisation industrielle

- Outils ergonomiques et précis
- Gâchette progressive
- Embrayage par pression
- Débrayage automatique au couple maximum

- Vissages répétitifs ou non

RIVETAGE

- Riveteuse hydropneumatque jusqu'à 4,8 mm Poussée 720 kg
- Riveteuse hydropneumatque jusqu'à 6,3 mm Poussée 1 800 kg équipée d'un récupérateur de clous de rivet

- Faible encombrement
- Maniabilité
- Puissance exceptionnelle du modèle 1 800 kg

- Utilisation en garage ou atelier de maintenance pour le modèle 720 kg.
- Utilisation intensive pour le modèle 1 800 kg.

OUTILS SPÉCIFIQUES

- Scie droite universelle
- Crayon graveur
- Pistolet à extruder

- Des outils indispensables pour un travail efficace

SERRAGE CLES A CLIQUET ET CLES A CHOCS

Efficacité	Longévité	Ergonomie Bonne prise en main	Livré avec un embout Profil ISO B	Livré avec un embout Profil 7,2 pour raccordement rapide	Serrage Puissance importante

		A	B	Niveau sonore db	Poids kg	Pression bar	Consommation l/mn	Carré conducteur	Vitesse de rotation tr/mn	Couple de serrage Nm	REFERENCE
Clé à cliquet réversible 1/2" standard											
		265	62	89	1.15	6	110	1/2"	150 tr/mn	60 Nm	OCQ 15011
Clé à cliquet réversible 1/2" modèle lourd											
		360	55	89 dB	1.75 kg	6.5 bar	140 l/mn	1/2"	150 tr/mn	140 Nm	OCQ 35117
Clé à chocs droite 3/8"											
		160	88	85 dB	1	6	85	3/8"	10 000	100	OCC 25010
Clé à chocs droite 3/8" en coffret											
		160	88	85 dB	1	6	85	3/8"	10 000	100	OCC 25010C

Clé idéale pour les accès difficiles
Gachette progressive permettant un contrôle parfait de la vitesse d'approche
Tête renforcée en acier haute résistance
Confort d'utilisation
Echappement sur l'avant
Rayon de passage de la tête : 20 mm

Outil d'approche idéal et adapté à la mécanique lourde, agraire et poids lourds.
Couple exceptionnel 140 Nm
Gâchette progressive permettant un contrôle parfait de la vitesse d'approche.
Tête renforcée en acier haute résistance
Utilisation possible de douilles standards
Rayon de passage de la tête : 25 mm

Clé compacte et ultra légère parfaite pour les accès difficiles.
Conçue pour intervention sur vis et écrou de 8 à 19 mm.
Inverseur serrage/desserrage 1 main. Frappe simple marteau.
Régulateur multi positions incorporé permettant d'adapter parfaitement la puissance de la machine.

Caractéristiques identiques à la clé OCC 25010
Livré en coffret avec :
8 douilles à chocs 3/8" courtes 8/10/11/12/13/14/17/19 mm
1 allonge longueur 75 mm
1 porte embout 5/16"

prevost

SERRAGE CLES A CLIQUET ET CLES A CHOCS

Efficacité	Longévité	Ergonomie Bonne prise en main	Livré avec un embout Profil ISO B	Livré avec un embout Profil 7,2 pour raccordement rapide	Serrage Puissance importante

		A	B	Niveau sonore db	Poids kg	Pression bar	Consommation l/mn	Carré conducteur	Vitesse de rotation tr/mn	Couple de serrage Nm	REFERENCE
Clé à chocs 1/2" universelle											
		194	204	85 dB	2.8 kg	6 bar	280 l/mn	1/2"	7200 tr/mn	480 Nm	OCC 15028
Clé à chocs 1/2" universelle en coffret											
		194	204	85 dB	2.8 kg	6 bar	280 l/mn	1/2"	7200 tr/mn	480 Nm	OCC 15028C
Clé à chocs composite 1/2" pour usage intensifs											
		198	204	85 dB	2.1 kg	7 bar	280 l/mn	1/2"	D-7000 G-8000 tr/mn	900 Nm	OCC 46021
Clé à chocs composite 1/2" pour usage intensifs en coffret											
		198	204	85 dB	2.1 kg	7 bar	280 l/mn	1/2"	D-7000 G-8000 tr/mn	900 Nm	OCC 46021C

Outil maniable parfaitement adapté pour tous les travaux d'entretien et de maintenance
Poignée gainée offrant une parfaite ergonomie et un grand confort de travail
Carter de frappe acier
Inverseur "Tiroir "
Puissance ajustable dans le sens de vissage et de dévissage par molette
Frappe à aiguille type Dynapac

Caractéristiques identiques à la clé OCC 15028
Livré en coffret avec:
les accessoires supplémentaires ci-dessous:
10 douilles 1/2" à chocs courtes
(9,10,11,13,14,17,19,22,24,27)
1 allonge - longueur 175 mm
1 mini huileur
1 burette d'huile

Outil conçu pour les conditions d'utilisation extrême
Carter moteur en composite offrant :
légèreté, ergonomie, confort de travail, résistance aux chocs accrue
Carter de frappe acier renforcé
Inverseur et régulateur combinés
Puissance régulée au serrage en 3 positions :
0 à 100 N/m - 100 à 300N/m - 300 à 600 N/m
Pleine puissance au desserrage : 900N/m
Frappe à doubles marteaux longitudinaux
Echappement canalisé dans la poignée avec dispositif de réduction sonore

Caractéristiques identiques à la clé OCC 46021
Livré en coffret avec
les accessoires supplémentaires ci-dessous:
10 douilles 1/2" à chocs courtes
(9,10,11,13,14,17,19,22,24,27)
1 allonge longueur 175 mm
1 mini huileur
1 burette d'huile

SERRAGE CLES A CLIQUET ET CLES A CHOCS

Efficacité	Longévité	Ergonomie Bonne prise en main	Livré avec un embout Profil ISO B	Livré avec un embout Profil 7,2 pour raccordement rapide	Serrage Puissance importante

		A	B	Niveau sonore db	Poids kg	Pression bar	Consommation l/mn	Carré conducteur	Vitesse de rotation tr/mn	Couple de serrage Nm	REFERENCE
Clé à chocs 3/4" universelle											
		245	225	85 dB	5 kg	7 bar	300 l/mn	3/4"	5000 tr/mn	1000 Nm	OCC 15050
Outil maniable parfaitement adapté pour tous les travaux d'entretien et de maintenance industrielle Carter de frappe acier renforcé Inverseur "Tiroir " Puissance ajustable dans le sens de vissage et de dévissage Frappe à aiguille type Dynapac											
Clé à chocs 3/4" universelle en coffret											
		245	225	85 dB	5 kg	7 bar	300 l/mn	3/4"	5000 tr/mn	1000 Nm	OCC 15050C
Caractéristiques identiques à la clé OCC 15050 Livré en coffret avec: les accessoires supplémentaires ci-dessous: 8 douilles 3/4" à chocs courtes (24,27,29,30,32,33,34,36) 1 burette d'huile											
Clé à chocs 1" - modèle industriel											
		300	260	88 dB	8.9 kg	7 bar	600 l/mn	1"	3500 tr/mn	2450 Nm	OCC 45089
Clé conçue pour la maintenance industrielle et mécanique lourde. Puissance exceptionnelle Poignée orientable intégrée Carter de frappe acier renforcé Frappe double marteaux Inverseur régulateur combiné Echappement inférieur, canalisé dans la poignée Excellent rapport poids/puissance : 2 450 Nm											

prevost

MEULAGE

Pression	Taraudage	Confort d'utilisation	Sécurité	Livré avec un embout	Livré avec un embout
6.5 bar	1/4" Gaz Femelle		Gâchette de sécurité	Profil ISO B	Profil 7,2 pour raccordement rapide

		A	B	Diamètre pince	Niveau sonore	Poids	Pression alimentation	Consommation	Vitesse de rotation	Diamètre corps	REFERENCE
Mini-meuleuse crayon											
		158	19	3 mm	78 dB	0,35	6	100 l/min	60 000 tr/min		OMC 15003
Meuleuse composite droite : 22 000 tours/mn											
		170	40	6 ou 3 mm	93 dB	0.50 kg	6.5 bar	160 l/mn	22 000 tr/mn		OMD 36005
Meuleuse 22 000 tr/mn en coffret avec pince de 6 mm et assortiment de meules sur tige											
		170	40	6 (ou 3 mm)	93 dB	0,55	6,5	160 l/min	22 000		OMD 36005C
Meuleuse confort à renvoi d'angle 22 000 tr/mn pince 6 mm											
		155	75	6 mm	85 dB	0,45	6	160	22 000 tr/min		OMG 35004

MEULAGE

Pression	Taraudage	Confort d'utilisation	Sécurité	Livré avec un embout	Livré avec un embout
6.5 bar	1/4" Gaz Femelle		Gâchette de sécurité	Profil ISO B	Profil 7,2 pour raccordement rapide

		A	B	Diamètre pince	Niveau sonore	Poids	Pression alimentation	Consommation	Vitesse de rotation	Diamètre corps	REFERENCE
Meuleuse composite droite basse vitesse : 4500 tours/mn											
		210	60	Outil spécialement adapté aux travaus de brossage et de décapage (brosses, roues à lamelles et roues de décapage sur tige de 6 mm) Corps composite offrant un grand confort de travail (isolation du froid et des vibrations d'usinage) Echappement arrière canalisable sur silencieux Gâchette de sécurité, évite les démarrages accidentels Régulateur incorporé 6 ou 3 mm	82 dB	0.75 kg	6.5 bar	180 l/mn	4500 tr/mn		OMD 26007
Meuleuse haut rendement : 1500 tours/mn											
		210	60	Outil conçu pour recevoir les accessoires de décapage de meulage sur tige Ø 6 mm (brosse, roue à lamelle, roue texturée) Carter gainé offrant une excellente prise en main Gâchette de sécurité, évite les démarrages accidentels Régulateur incorporé 6 mm	82 dB	1.30 kg	6.5 bar	250 l/mn	15000 tr/mn		OMD 45013
Meuleuse à renvoi d'angle: Ø 125 mm											
		225	90	Outil conçu pour les travaux de dressage, d'ébardage en carrosserie, chaudronnerie et maintenance industrielle Moteur équipé d'un régulateur automatique de vitesse Echappement avant Gâchette de sécurité, évite les démarrages accidentels Carter de sécurité Ø 127 mm meule 125 mm	82 dB	1.8 kg	6.5 bar	300 l/mn	1100 tr/mn		OMG 35018
Meuleuse verticale Ø 230 mm											
		300	280	Meuleuse verticale d'une puissance exceptionnelle pouvant s'adapter à tout type de travaux. Régulateur centrifuge. Echappement sur silencieux. Gâchette de sécurité, évite les démarrages accidentels Broche à crénaux + vis de blocage. 230 x 22,2 mm	79 dB	5,8	7	2 800 l/min	5 900 tr/min		OMV 35058
Tronçonneuse composite Ø 75 mm											
		188	65	Meuleuse spécialement équipée pour les travaux de tronçonnage en conformité avec les règles de la sécurité du travail. Machine dotée d'un carter protégeant l'opérateur de la flamme de coupe. Corps gainé offrant un grand confort de travail, isolant du froid et des vibrations d'usinage. Echappement arrière canalisable sur silencieux. Gâchette de sécurité, évite les démarrages accidentels Auto-connection échappement 76 mm	82 dB	0,90	6,5	160 l/min	20 000 tr/min	40 mm	OMN 35009

prevost

DISQUAGE

Efficacité	Pression 6.5 bar	Réglage Régulateur incorporé	Taraudage 1/4" Gaz	Livré avec un embout Profil ISO B	Livré avec un embout Profil 7,2 pour raccordement rapide

		A	B	Diamètre plateau	Niveau sonore	Poids	Pression alimentation	Consommation	Vitesse de rotation	REFERENCE
Disqueuse révolver: Ø 125 mm										
		205	125	Outil universel de disquage, idéal pour la mise à nue des tôles. Utilisation de disques abrasifs en fibre Ø 125 mm Régulateur incorporé plateau 125 mm	86 dB	1.15 kg	6.5 bar	170 l/mn	1800 tr/mn	ODR 25011
Disqueuse à renvoi d'angle 180 mm										
		380	105	Outil de disquage maniable et puissant permettant d'effectuer tout type d'opération de disquage avec un rendement optimum. Idéale pour la mise à nue des tôles Régulateur incorporé - Poignée auxiliaire droite ou gauche 180 mm	86 dB	2.3 kg	6.5 bar	250 l/mn	4500 tr/min	ODR 35023

BURINAGE BURINEUR ET PISTOLET DECAPEUR

Applications industrielles	Entrée taraudée 1/4" Gaz BSP femelle	Pression P.N. 6.5 bar	Confort d'utilisation	Cadence de frappe 3 000 c/mn	Excellent rendement	Livré avec un embout Profil ISO B	Livré avec un embout Profil 7,2 pour raccordement rapide

		A	B	Niveau sonore	Poids	Pression alimentation	Consommation	Course piston	Cadence de frappe	REFERENCE
Marteau burineur universel en coffret										
		190	150	Marteau conçu pour la mécanique, la carrosserie et le bâtiment. Outil ergonomique offrant un bon confort de travail (isolation du froid et amortissement des vibrations) Puissance contrôlée par gâchette progressive Régulateur incorporé - Emmanchement rond Ø 10.2 mm Livré en coffret avec: Ressort de retenue Burin classique long. 180 mm - largueur 20 mm Poinçon - Burin coupe rivet et point de soudure Burin découpeur de panneau - Burin découpeur d'échappement 93 dB	1,65 kg	6.5 bar	220 l/mn	100 mm	3000 C/mn	OBM 26016C
Pistolet décapeur 19 aiguilles										
		330	170	Pistolet pour décaper des surfaces (peintures, rouille, laitier sur soudures, dépôt de ciment) ou altérer la surface des matériaux. Livré équipé d'un jeu de 19 aiguilles Ø 3 mm 94 dB	2.5 kg	6.5 bar	280 l/mn	43.5 mm	3000 C/mn	OBD 25025

PONCAGE

Application automobile	Efficacité	Pression	Réglage	Taraudage	Confort d'utilisation	Livré avec un embout	Livré avec un embout
Préparation avant peinture		6 bar	Régulateur incorporé	1/4" Gaz		Profil ISO B	Profil 7,2 pour raccordement rapide

		A	B	Niveau sonore	Poids	Pression alimentation	Consommation	Vitesse de rotation	Excentration	REFERENCE
Ponceuse composite orbitale 2 mains										
		270	155	82 dB	1.6 kg	6 bar	230 l/mn	10 000 tr/mn	9.5 mm	OPS 35016
Ponceuse traditionnelle pour travaux de préparation des surfaces, mastics et finitions avant peinture. Corps gainé offrant une parfaite ergonomie et un grand confort de travail. Gâchette progressive et régulateur incorporé. Livrée avec un plateau auto-agrippant Ø 150 mm										
Ponceuse composite orbitale aspirante										
		225	100	76 dB	0.95 kg	6 bar	400 l/mn	10 000 tr/min	5 mm	OPA 46009
Ponceuse haut de gamme en matériau composite destinée aux travaux de carrosserie demandant un haut niveau de finition. Régulateur intégré - Hauteur réduite pour un meilleur contrôle. Ceinture de préhension ergonomique. Echappement sur silencieux, connexion d'aspiration sur raccord tournant. Livrée avec un plateau auto-agrippant Ø150mm perforé 6 trous										
Ponceuse à bande 10 mm										
		340	110	79 dB	0.80 kg	6 bar	400 l/min	16 000 tr/min		OPB 25008
Ponceuse s'adaptant aux formes les plus diverses tels que les angles. Régulateur de vitesse incorporé - Echappement sur silencieux. Dispositif de verrouillage pour échange rapide des bandes. Dispositif d'alignement de bande. Livrée avec une bande et clé de service.										

POLISSAGE

Application automobile	Efficacité	Pression	Réglage	Taraudage	Confort d'utilisation	Livré avec un embout	Livré avec un embout
Préparation avant peinture		6.5 bar	Régulateur incorporé	1/4" Gaz		Profil ISO B	Profil 7,2 pour raccordement rapide

		A	B	Diamètre plateau	Niveau sonore	Poids	Pression alimentation	Consommation	Vitesse de rotation	REFERENCE
Polisseuse verticale Ø 180 mm										
		200	180	150/180 mm	85 dB	2,4	6,5	280 l/min	2000 tr/min	OLV 35024
Polisseuse offrant un grand confort de travail, échappement canalisé, vitesse réglage avec maintien de la puissance et du couple constant. Poignée gainée isolant du froid et des vibrations. Régulateur incorporé - Echappement sur silencieux. Livrée avec un plateau Ø 180 mm										

prevost

PERCAGE

Efficacité	Pression 6.5 bar	Taraudage 1/4" Gaz BSP	Confort d'utilisation	Livré avec un embout Profil ISO B	Livré avec un embout Profil 7.2 mm

		A	B	Diamètre mandrin	Niveau sonore	Poids	Pression alimentation	Consommation	Vitesse de rotation	REFERENCE
Perceuse révolver : Ø 10 mm										
		195	145	10 mm	87 dB	1.1 kg	6 bar	180 l/mn	2200 tr/mn	OGT 25011
Perceuse révolver composite réversible : 10 mm										
		185	165	10 mm	93 dB	1 kg	6 bar	180 l/mn	1800 tr/mn	OGT 36010
Perceuse à renvoi d'angle réversible 10 mm										
		205	120	10 mm	85 dB	1,10	6,5	140 l/min	1 000 tr/min	OGG 35011
Perceuse révolver composite réversible: 13 mm										
		205	165	13 mm	93 dB	1.3 kg	6 bar	100 l/mn	800 tr/mn	OGL 26013

VISSAGE

Pression	Taraudage	Livré avec un embout	Livré avec un embout	Confort de travail	Mandrin
6.5 bar	1/4" Gaz BSP	Profil 7.2	Profil ISO B		Automatique

		A	B	Diamètre mandrin	Niveau sonore	Poids	Pression alimentation	Consommation	Vitesse de rotation	REFERENCE
Visseuse composite préréglée 800 tr/mn										
		190	165	Visseuse à corps composite offrant un grand confort de travail, isolant du froid et des vibrations. Mandrin automatique 6 pans 1/4" - Embrayage par pression Débrayage automatique au couple maxi de 20 N/m Gâchette progressive permettant des démarrages précis avec un contrôle parfait de la vitesse de rotation. Echappement inférieur canalisable sur silencieux. 6 pans 1/4"	78 dB	1.3 kg	6.5 bar	110 l/mn	800 tr/mn	OVT 36013
Visseuse composite préréglée : 1 800 tr/mn										
		185	165	Visseuse à corps composite offrant un grand confort de travail, isolant du froid et des vibrations Mandrin automatique 6 pans 1/4" - Embrayage par pression Débrayage automatique au couplemaxi 15 N/m Gâchette progressive permettant des démarrages précis avec un contrôle parfait de la vitesse de rotation Echappement inférieur canalissable sur silencieux 6 pans 1/4"	91 dB	1.2 kg	6.5 bar	110 l/mn	1800 tr/mn	OVT 26012
Visseuse droite réversible ajustable 1 800 tr/mn										
		243	65	Mandrin automatique 6 pans 1/4" Embrayage par pression Débrayage automatique au couple maxi Couple ajustable par réglage de la pression du ressort. Gâchette progressive permettant des démarrages précis avec un contrôle parfait de la vitesse de rotation Echappement arrière	83 dB	1,10	6,5	280 l/min	1 800 tr/min	OVD 25011

prevost

OUTILS SPECIFIQUES

Efficacité	Pression P.N. 6,5 et 6 bar	Livré avec un embout Profil ISO B	Livré avec un embout Profil 7.2

		A	B	Diamètre tête porte embouts	Niveau sonore	Pression alimentation	Consommation	Course lame	REFERENCE
Riveteuse hydropneumatique en coffret									
		160	275	Riveteuse pour pose de rivets POP - Diamètre maximum rivets alu 4,8 mm Récupérateur de tiges - Embouts pour rivets : 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm Livré avec accessoires de rechange et kit d'entretien 23 mm	50 dB	6,5 bar	1,4 l/coup		ORH 25015
Riveteuse hydropneumatique 6,2 mm en coffret									
		225	330	Outil dotée d'une puissance exceptionnelle 1800 kg de poussée, facilitant et répondant aux besoins de rivetage aveugle dans l'atelier. Récupérateur arrière des clous de rivet Livré avec clé de service et jeu de mors 28 mm	50 dB	6,5	3,5 l/coup		ORH 45023
Scie droite									
		280		Outil universel de découpe pour travaux de carrosserie et de serrurerie Régulateur incorporé permettant d'ajuster la vitesse en fonction des matériaux. Echappement sur silencieux Gâchette de sécurité pour éviter les démarrages accidentels. Livré avec un assortiment de lames Cadence de coupe : 10 000 coups/mn Capacité de coupe : 1,6 mm	70 dB	6 bar	100 l/mn	9 mm	OSD 25007
Crayon graveur									
		162	17	Crayon à graver à pointe carbure permettant le marquage ou repérage sur tout support. Mise en route par rotation. Echappement par silencieux. Pointe carbure interchangeable	94 dB	6,5	30 l/min		OCG 35001
Pistolet à extruder universel									
		460	160	Pistolet universel et simple d'utilisation, doté d'un piston. il permet d'extruder les sachets et les cartouches standards. Doté d'un dispositif de décompression sur la position arrêt.		6			OXP 35013

ACCESSOIRES POUR OUTILS PNEUMATIQUES

		DESIGNATION	REFERENCE
		Gaine d'échappement	
		Pour meuleuses, perceuses et visseuses Pour meuleuse OMG 35004	OMD GE OMD GE2
		Accessoires pour marteau burineur	
		Retenue d'outil à billes, idéale dans les utilisations de matériaux tendres Ressort de retenue ouvert Burin classique long. 180 mm - Largeur 20 mm Poinçon Burin coupe rivet et point de soudure Burin découpeur de panneau Burin découpeur d'échappement	OBM ROB OBM RRO OBM BL180 OBM POI OBM BCR OBM BDP OBM BDE
		Accessoire pour pistolet décapeur	
		1 jeu de 19 aiguilles	OBD AIG
		Accessoire pour meuleuse composite droite	
		Support disque à tronçonner Ø 7,5 mm sur tige de Ø 6 mm	OMD SDT
		Accessoires pour disqueuse révolver	
		Plateau nylon ventilé pour disques 127 mm Adaptateur male 1/4'', possibilité d'utilisation de différents supports souples Ø 75 mm 1 jeu de 3 plateaux fibre pour disque abrasif	ODR PN127 ODR AD14 ODR PF3
		Accessoires pour disqueuse à renvoi d'angle	
		plateau nylon avec écrou 180 mm Plateau semi-rigide 180 mm	ODR PN180 ODR PSM180
		Accessoire pour ponceuse orbitale 2 mains	
		Plateau auto-agrippant Ø 150 mm	OPS P150

prevost

ACCESSOIRES POUR OUTILS PNEUMATIQUES

		DESIGNATION	REFERENCE
		Accessoire pour ponceuse orbitale aspirante	
		1 plateau auto-agrippant Ø 150 mm perforé 6 trous	OPA P1506
		Accessoire pour polisseuse verticale	
		Plateau auto-agrippant semi-souple Ø 150 mm Ø 180 mm	 OLV P150 OLV P180
		Accessoires pour perceuse révolver	
		Mandrin automatique 10 mm Mandrin automatique 13 mm	OGT MA10 OGL MA13
		Accessoire pour visseuse composite	
		Embout magnétique de vissage permettant le maintien de la vis	OVT EMV
		Accessoires pour scie droite	
		Jeu de 5 lames 10 dents/cm (pour tôle et aluminium) Jeu de 5 lames 13 dents/cm (acier) Jeu de 5 lames 6 dents/cm (plastique bois composite)	OSD LAMD10 OSD LAMD13 OSD LAMD6

Une sélection d'outils pour usages courants et spécialisés

Siège social : PREVOST SAS
Parc d'activités des Glaisins - B.P. 208
74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - FRANCE
Tel 00 33 (0)4 50 64 04 45 - Fax 00 33 (0)4 50 64 00 10
E mail : sales@prevost-ltd.com - Web : www.prevost-ltd.com

Garantie et service après-vente

Garantie 1 an contre tout vice de fabrication ou défaut de matière dans des conditions normales d'utilisation.
Garantie assurée par remise en état ou échange standard après diagnostic établi par Prevost.
Hors garantie et sur devis, Prevost assure, dans ses ateliers, la réparation du matériel endommagé.
(Voir conditions générales de vente figurant au tarif général en vigueur)

Publication PREVOST - Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis.